

Fisher kazettás Fan-coilok

Kazettás fan-coil berendezés

PCE 03, 04, 06, 08

PCE 09, 10



Két, ill. négycsöves változatban

Jellemzők és standard tartozékok:

- infra távirányító fali tartóval
- automata újraindulás áramkimaradás után
- "Master-Slave" vezérlési lehetőség
- automata légtérelés (SWING)
- kondenzvíz szivattyú biztonsági szintkapcsolóval
- külső csepptálca (vízbekötés alá)
- EURO ill. Dupla EURO kazetta méret

Rendelhető tartozékok:

- vezetékes távirányító
- vízdali nyit-zár szelep
- frisslevegő csatlakozáshoz csatlakozó karima
- kezelt levegő elvezetéséhez csatlakozó karima

Kétcsöves kivitel

● MŰSZAKI ADATOK

Típus:	PCE-03-VS	PCE-04-VS	PCE-06-VS	PCE-08-VS	PCE-09-VS
Totális hűtőteljesítmény* (W):	2500	3000	4000	5000	6500
Érezhető hűtőteljesítmény* (W):	2030	2170	2840	3170	4700
Fűtőteljesítmény* (W):	5700	6000	6900	9000	11500
Vízáram (l/h):	480	587	765	940	1265
Nyomásesés (kPa):	7,00	10,20	9,60	13,60	22,50

Hangnyomásszint (max/köz/min. ford) db(A):	38/35/30	39/36/30	43/41/35	46/43/37	40/39/34
Légszállítás (max/köz/min. ford) (m ³ /h):	450/400/340	510/420/350	630/560/470	770/620/520	1020/840/690
Ventilátorok száma:	1	1	1	1	2
Hálózati áram (V/f/Hz):	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény (W):	33,5	36,7	54,2	70,7	2x33,5
Méret, szél. x mag. x mély.: beltéri (mm): panel (mm):	570x570x250 650x650x28	570x570x250 650x650x28	570x570x290 650x650x28	570x570x290 650x650x28	1100x570x290 1220x690x28
Tömeg (kg):	31	31	33	33	57
Víz bekötés (coll):	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

* Hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19,5°C (nedves hőmérséklet)

** Fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C

Négycsöves kivitel

● MŰSZAKI ADATOK

Típus:	PCE-06-PS	PCE-08-PS	PCE-09-PS	PCE-10-PS
Totális hűtőteljesítmény* (W):	3000	4000	5500	6500
Érezhető hűtőteljesítmény* (W):	2300	2400	3600	3950
Vízáram hűtés esetén (l/h):	610	700	1050	1165
Nyomásesés hűtés esetén (kPa):	9,70	12,40	11,00	13,20
Fűtőteljesítmény** (W):	3200	3400	5500	6000
Vízáram fűtés esetén (l/h):	300	315	517	558
Nyomásesés fűtés esetén (kPa):	1,10	1,20	4,75	5,45
Hangnyomásszint (max/köz/min. ford) db(A):	43/41/35	46/43/37	40/38/32	46/43/36
Légszállítás (max/köz/min. ford) (m ³ /h):	630/560/470	770/620/520	1020/840/690	1160/960/780
Ventilátorok száma:	1	1	2	2
Hálózati áram (V/f/Hz):	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Felvett teljesítmény (W):	54,2	70,7	2x33,5	2x54,2
Méret, szél. x mag. x mély.: beltéri (mm): panel (mm):	570x570x290 650x650x28	570x570x290 650x650x28	1100x570x290 1220x690x28	1100x570x290 1220x690x28

Tömeg (kg):	34	34	58	58
Vízbekötés (coll):	3/4	3/4	3/4	3/4

* Hűtővíz hőmérséklete 7/12°C, levegőhőmérséklet 27°C (száraz hőmérséklet), 19,5°C (nedves hőmérséklet)

** Fűtővíz hőmérséklete 70/60°C, levegőhőmérséklet 20°C
